

LISTA OFFERTA

N° N° Art.	DESCRIZIONE	U.d.M	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
LAVORI A MISURA/CORPO					
1	<p>46.01.40</p> <p>Trasporto di macchina scarificatrice, fresatrice di andata e ritorno e successiva asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e/o calcestruzzo, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi automezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia delle sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità di scarificazione fino a 6 cm per lavori eseguiti fuori dai centri urbani</p>	mq	750,00		
2	<p>46.02.25</p> <p>Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitume modificato e inerti di prima categoria rispondenti alle norme C.N.R. secondo dosature del capitolato speciale di appalto delle opere pubbliche, compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e spruzzatura di 0,600 kg per mq di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio, la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura con rullo da 6-8 t nonchè ogni altro onere per dare il lavoro finito a opera d'arte: tipo hard, misurato in opera per stadi di collegamento (binder) dello spessore finito e compreso di 4 cm</p>	mq	250,00		
3	<p>46.02.30</p> <p>Trasporto di macchina stenditrice, rullo compressore e spruzzatrice primer valutato a trasporto di andata e ritorno e successiva per la fornitura e posa in opera di tappetto in conglomerato bituminoso chiuso, eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo le dosature prescritte dal capitolato specilae delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 Kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate, ed ogni altro onere per adre il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte:</p>	mq	750,00		
	<p>46.2.30.5.5</p> <p>misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso e compreso tra un minimo di 3 cm e massimo di 6 cm</p>				

LISTA OFFERTA

N° Art.	DESCRIZIONE	U.d.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
4 NP.03	Ripristino di pozzetti esistenti mediante la rimozione del telaio e successivo ricollocamento compreso l'eventuale rialzo alla quota di scorrimento delle acque meteoriche, il risanamento esterno ed interno del pozzetto previa verifica della tenuta, l'eventuale rifianco con idonee malte se ammalorato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte pozzetti con caditoie in ghisa dimensioni telaio estremo cm 45 x 45 asportazione dall'asfalto esistente e smaltimento barra in ferro ex pesa	n° a corpo	3,00 1,00		
A	TOTALE LAVORI A MISURA/CORPO				

B	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA				€ 200,00
---	--	--	--	--	----------

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO (A+B)					
--	--	--	--	--	--

L'IMPRESA (firma e timbro)

La Spezia, lì