

PRECISAZIONE N° 1

A seguito di quesiti posti da alcune imprese, si precisa quanto segue:

- 1) le destinazioni dei rifiuti biostabilizzato CER 191212, frazione secca CER 191212 e frazione umida CER191212 devono essere tutte presso impianti di recupero in R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12) secondo la normativa vigente;
- 2) Si allegano le ultime analisi relative al biostabilizzato, alla frazione secca e alla frazione umida. Le densità medie e le portate medie rilevate nell'ultimo periodo sono le seguenti:
 - a) biostabilizzato: densità media 0,23 ton/mc; densità minima 0,13 ton/mc; densità massima 0,31 ton/mc; portata media: 20,7 ton; portata minima: 12,1 Ton; portata massima: 28 ton.
 - b) frazione secca: densità media 0,28 ton/mc; densità minima 0,16 ton/mc; densità massima 0,33 ton/mc; portata media: 25,2 ton; portata minima: 15 ton; portata massima: 29,7 ton
 - c) frazione umida: densità media 0,32 ton/mc; densità minima 0,21 ton/mc; densità massima 0,34 ton/mc; portata media: 28,9 ton; portata minima: 18,7 ton; portata massima: 30,9 ton.